



Miniatűr halogén izzók, biciklihez és elemlámpához

Miniatűr halogén izzók
Miniature halogen bulbs


Méretetek (mm) Dimenziók (mm)




Kép 1.



Kép 2.



Kép 3.



Kép 4.

Az alacsony voltszám halogénlámpák akkor használatosak, ha magas teljesítményű világításra van szükség kis méretű izzókban. Ezen halogénlámpák igen széles körben használhatók, gépjárművek mellett elemlámpákban, bányászlámpákban és sok másban is. A miniatűr halogén izzókban felfedezhetjük a halogén technológia minden előnyét:

- Kis dimenziójú izzó, magas fényhatékonyság
- hosszú élettartam
- Élethosszig tartó luminóz flux
- Csillogó fény a magas fény-hőmérsékletnek köszönhetően

A felhasználás, a kemény üveg miatt lehetővé teszi, hogy a miniatűr lámpák kevesebb UV-t bocsássanak ki.

Fő tulajdonságai:

- Nominális volt kb. : 2,5V-2,8V
- Nominális watt kb. : 1,5W-27W
- Izzó átmérője kb. : 9mm
- Csillogó fehér fény

Low voltage halogen lamps are used wherever a high lighting level is required from small-sized lamps. The range of applications of this series of halogen miniature lamps is very wide, including torches, vehicle lighting (see NARVA catalogue Motor Vehicle Filament lamps), miners lamps and others. Halogen miniature lamps demonstrate the familiar advantages of halogen technology:


- Small dimensions at high luminous efficacy
- Long life time
- Life-long constant luminous flux
- Brilliant light due to high colour temperatures.

The application of a hard-glass bulb lets halogen miniature lamps emit UV-reduced light.

Principal features:

- Nominal voltage range of around 2.5V - 28V
- Nominal wattage range of around 1.5W - 27W
- Bulb diameter of around 9 mm
- Colour temperatures up to 3300 K
- Brilliant white light

Elemlámpa



Bicikli

Technikai adatlap
Technical data

Cikkszám Ref.-No.	Volt Voltage (V)	Watt Wattage (W)	A Current (A)	Foglat Base	Élettartam Life (h)	Luminóz flux Luminous flux (lm)	Db Figure
68224	2,5		0,5	PX13,5s	15	14	1
68227	2,5		0,5	PX13,5s	25	14	1
68016	2,8		0,5	PX13,5s	10	17	1
68011	2,8		0,85	PX13,5s	10	34,5	1
68419*	4		0,75	PX13,5s	600	33,4	2
68005	4		0,85	PX13,5s	25	60	1
68424*	4		1,00	PX13,5s	600	48	2
68425*	4		0,9	PX13,5s	600	43	2
68427*	4		1,25	PX13,5s	600	60	2
68431*	4		1,5	PX13,5s	600	75	2
68045	4,8	2,4		PX13,5s	20	37	1
68002	5,2		0,85	PX13,5s	25	85	1
68054	5,5		1,00	PX13,5s	40	100	1
68103	6	2,4		PX13,5s	100	36	3
68106 Blue Vision	6	2,4		PX13,5s	100	36	3
68441*	6	4		PX13,5s	300	54	2
68725	6	8		G4	100	160	4
68970	6	10		G4	100	220	4
68971**	6	10		G4	2000	165	4
68981	6	20		G4	100	450	4
68726	6,3	8		G4	300	150	4

* Speciális felhasználás: Bányász fejlámpába

* Special application: headlamps for miners

** Megszüntetésre megjelölve

** Marked for deletion